

# Спецификация элементов

Поз	Обознач.	Наименование	Ед. изм	Кол.	Осн. разм. мм.	Примечание
		Знак E-03. Направление к эвакуационному выходу направо	шт.	83		Размер 150x300мм. На пластиковой основе. Фотолюм. Монтаж на дюбель гвозди/скотч двухсторонний
		Знак E-04. Направление к эвакуационному выходу налево	шт.	84		Размер 150x300мм. На пластиковой основе. Фотолюм. Монтаж на дюбель гвозди/скотч двухсторонний
		Знак E-22. Указатель выхода	шт.	54		Размер 150x300мм. На пластиковой основе. Фотолюм. Монтаж на дюбель гвозди/скотч двухсторонний
		Знак комбинированный со знаком E01-02. "Нажать чтобы открыть" вертикальный, правосторонний	шт.	126		Размер 100x200мм. На самоклеящейся основе. Фотолюм.
		Знак комбинированный со знаком E01-01. "Нажать чтобы открыть" вертикальный, левосторонний	шт.	139		Размер 100x200мм. На самоклеящейся основе. Фотолюм.
		Фотолюминесцентный знак "Нажать чтобы открыть" с экраном для дверей "Антипаника"	шт.	6		Размер 150x800мм. На самоклеящейся основе. Фотолюм.
		Фотолюминесцентный знак "НОМЕР ЭТАЖА"	шт.	19		Размер 200x300мм. На пластиковой основе. Фотолюм. Монтаж на дюбель гвозди/скотч двухсторонний
		Фотолюминесцентный план эвакуации этажный	шт.	27		Размер 600x400мм. На пластиковой основе. Фотолюм. Монтаж на дюбель гвозди/скотч двухсторонний
		Фотолюминесцентный план эвакуации локальный	шт.	9		Размер 400x300мм. На пластиковой основе. Фотолюм. Монтаж на дюбель гвозди/скотч двухсторонний
		Фотолюминесцентная лента GloBrite® Black Stripe	шт.	165		самоклеящаяся фотолюминесцентная лента ширина 50мм.
		Фотолюминесцентная лента универсальная GloBrite® HT (обводка пожарного шкафа, проема эвакуационной двери, перил)	п.м.	452		самоклеящаяся фотолюминесцентная лента ширина 25мм.
		Знак F-02. Пожарный кран	шт.	42		Размер 200x200мм. На самоклеящейся основе. Фотолюм.
		Знак F-04. Огнетушитель	шт.	42		Размер 200x200мм. На самоклеящейся основе. Фотолюм.
		Знак F-10. Кнопка включения систем пожарной автоматики	шт.	44		Размер 200x200мм. На пластиковой основе. Фотолюм. Монтаж на дюбель гвозди/скотч двухсторонний
		Знак F-04. Огнетушитель	шт.	16		Размер 200x200мм. На пластиковой основе. Фотолюм. Монтаж на дюбель гвозди/скотч двухсторонний
		Фотолюминесцентная лента GloBrite® Green Arrow маркер направления стрелок при монтаже	м.п.	32		Ширина 50мм. На самоклеящейся основе. Фотолюм.
		Фотолюминесцентная лента GloBrite® Green Arrow маркер направления стрелок при монтаже	м.п.	250		Ширина 50мм. На самоклеящейся основе. Фотолюм. Подложка: Плоский алюминиевый профиль для стен.
		Фотолюм. знак "Направление эвакуации" круглый для напольного применения (износостойкий)	шт.	96		Ширина 50мм Размер 125x125мм. На самоклеящейся основе
		Табличка свободного проектирования	шт.	4		300x400мм. Фотолюм. На пластиковой основе. установка на двухсторонний скотч по месту
		Фотолюминесцентное обозначение ступеней угловое	м.п.	10		Угловой алюминиевый профиль для ступеней Jessup® (1м.п. на 1 метр ступени) Износостойкая фотолюм. лента Jessup® 7760RU-R g ширина 25мм (2 м.п. на 1 метр ступени) противоскользящая лента Jessup® SafetyTrack® Ширина 25мм, цвет серый, средняя зер. (1м.п на 1 метр ступени) Установка монтажной лентой и комплектом крепежа
		Фотолюминесцентное обозначение ступеней прямое	м.п.	84		Прямой алюминиевый профиль для ступеней Jessup® (1м.п. на 1 метр ступени) Износостойкая фотолюм. лента Jessup® 7760RU-R g ширина 25мм (1 м.п. на 1 метр ступени) противоскользящая лента Jessup® SafetyTrack® Ширина 25мм, цвет серый, средняя зерн. (1м.п. на 1 метр ступени) Установка монтажной лентой и компл. крепежа
		Пешеходная дорожка 100x200мм	шт.	49		Цвет желтый
		Знак W-08. Опасность поражения электрическим током	шт.	33		Размер 100x100мм. Фотолюм. На самоклеящейся основе.
		Знак E-14 "Направление по лестнице вниз"	шт.	4		Размер 200x200мм. На пластиковой основе. Фотолюм. Монтаж на дюбель гвозди/скотч двухсторонний
		Отбойник металлический для защиты стен 2-х ярусный ø76 2066	шт.	5		2000x1000мм. Цвет: Ral 1018. установка на анкера
		Отбойник металлический для защиты стен 2-х ярусный ø76 с нижней защитной пластиной	шт.	9		2000x1000мм. Цвет: Ral 1018. установка на анкера

Поз	Обознач.	Наименование	Ед. изм	Кол.	Осн. разм. мм.	Примечание
		Знак желтый круг для слабовидящих	шт.	158		Диаметр круга 150мм. На самоклеящейся основе. цвет желтый
		Напольная разметка границы открывания дверей (усредненно 2м.п. на одну дверь)	шт.	55		Ширина линии 50мм. Цвет желтый. Метод исполнения краска/лента самоклеящаяся
		Разметка напольная. Ширина 100мм. Наклонная черно желтая полоса	м.п.	38		Выполняется окрашиванием в 2 этапа/самоклеящейся износостойчивой черно желтой лентой
		Надпись напольная. Высота шрифта 300мм. ширина 2,5м. Цвет черный	м.п.	2		Выполняется окрашиванием через трафарет износостойчивой краской/методом наклеивания надписи на самоклеящейся износостойчивой пленке
		Разметка напольная. Ширина 50мм. Сплошная желтая полоса	м.п.	198		Выполняется окрашиванием/самоклеящейся износостойчивой лентой
		Разметка напольная, площадная. Наклонная черно желтая полоса. Незагораживаемые участки	м2	4		Выполняется окрашиванием в 2 этапа.
		Табличка подвесная двухсторонняя.	шт	6		Пластик 5мм. Самоклеящаяся пленка. 1500x400мм*. Монтаж на подвесках. высота установки по месту
		Знак D-01. Место приема пищи	шт.	2		Размер 200x200мм. На пластиковой основе. Монтаж на дюбель гвозди. (4шт. на 1 знак)
		Знак M-05. Работать в защитной обуви	шт.	4		Размер 200x200мм. На пластиковой основе. Монтаж на двухсторонний скотч
		Знак M-07. Работать в защитной одежде	шт.	4		Размер 200x200мм. На пластиковой основе. Монтаж на двухсторонний скотч
		Знак M-01. Работать в защитных очках	шт.	4		Размер 200x200мм. На пластиковой основе. Монтаж на двухсторонний скотч
		Знак M-04. Работать в средствах органов дыхания	шт.	4		Размер 200x200мм. На пластиковой основе. Монтаж на двухсторонний скотч
		Табличка свободного проектирования	шт.	10		300x400мм. На пластиковой основе. установка на двухсторонний скотч по месту
		Знак W-26. Осторожно горячая поверхность	шт.	10		Размер 100x100мм. На самоклеящейся основе. Установка по месту
		Знак W-04. Опасно. Едкие и коррозионные вещества	шт.	10		Размер 100x100мм. На самоклеящейся основе. Установка по месту
		Знак W-03. Опасно. Ядовитые вещества	шт.	10		Размер 100x100мм. На самоклеящейся основе. Установка по месту
		Знак W-01. Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества	шт.	10		Размер 100x100мм. На самоклеящейся основе. Установка по месту
		Защита для стеллажей фронтальная ЗСФ-1	шт.	12		300x240мм. Цвет: Ral 1018. установка на анкера Толщина металла 4мм
		Защита для стеллажей угловая ЗСУ-2	шт.	14		300x150x150мм. Цвет: Ral 1018. установка на анкера Толщина металла 4мм
		Отбойник металлический для защиты стен – швеллер прямой 2003				1500x240x150мм. Цвет: Ral 1018. установка на анкера Толщина металла 3мм
		Отбойник металлический для защиты стен – швеллер прямой 2003	шт.	2		500x240x150мм. Цвет: Ral 1018. установка на анкера Толщина металла 3мм
		Отбойник металлический для защиты стен – швеллер прямой 2003	шт.	6		1000x240x150мм. Цвет: Ral 1018. установка на анкера Толщина металла 3мм
		Отбойник металлический для защиты стен – швеллер прямой 2003	шт.	43		1500x240x150мм. Цвет: Ral 1018. установка на анкера Толщина металла 3мм
		Отбойник металлический для защиты стен – швеллер с одним откосом 2006	шт.	10		1500x240x150мм. Цвет: Ral 1018. установка на анкера Толщина металла 3мм
		Отбойник металлический для защиты стен – швеллер угловой 2004	шт.	8		1500x200x5мм. Цвет: Ral 1018. установка на анкера Толщина металла 3мм
		Отбойник металлический для защиты пожарных шкафов низкий 3015	шт.	2		875x750x350мм. Цвет: Ral 7045. установка на анкера Труба ø76
		Отбойник металлический для защиты пожарных шкафов угловой правый 3008-2	шт.	1		875x750x350мм. Цвет: Ral 7045. установка на анкера Труба ø76
		Столб стальной, ø108, анкерный 2020	шт.	2		500мм. Цвет: Черно желтый. установка на анкера Труба ø108
18.01 ФЭС						
Изм	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	
Разработал						Спецификация
Проверил						Р
Н.контр.						Лист
						Листов
						000 "Спецмонтажтехнологджи"